

SULTRAQUA

VATTEN- OCH FLÄCKAVSTÖTANDE

För användning i perkloretylen-, kolväte- och HiGlo-lösningsmedel

Användning

SULTRAQUA ska användas i en sprayprocess i en sluten kemtvättmaskin. Det bör inte doseras manuellt eller sprayas på utanför en sluten maskin.

Egenskaper

Ger utmärkt vatten- och oljeavvisning för alla textilier och läder. Ger en mjuk yta. Enkelt och ekonomiskt att använda.

Användarinstruktioner

Använd 30 till 45 ml SULTRAQUA per 1 kg textilier. Späd en del SULTRAQUA med 4 delar lösningsmedel och spraya på de roterande textilierna i 3 lika stora mängder. Låta tvätten tumla i 5–8 minuter efter tillsatsen utan fläkt eller värme. Torka sedan utan slutcentrifugering. Fyll maskinen till cirka 70 % kapacitet.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Klar vätska

Densitet: 0,77 till 0,79 g/ml

Löslighet: Lösligt i perkloretylen-, kolväte- och

HiGlo-lösningsmedel.

Flampunkt > 61 °C.

Sammansättning och säkerhet:

Kolvätelösningsmedel > 75 %

Uppfyller EU-direktiv om klassificering, förpackning och märkning av farliga kemiska ämnen och beredningar.

Lagring

Använd över 5 °C. Lagra över 0 °C.

Förpackning

Dunk 9 kg