

SULTREX HI

UNIVERSELL FÖRBEHANDLANDE FLÄCKBORTTAGNING FÖR ANVÄNDNING I ALLA LÖSNINGSMEDEL

Användning

SULTREX HI används utspätt för förbehandling av hårt smutsade plagg innan de rengörs i lösningsmedel

Egenskaper

SULTREX HI sköljs ur lätt under rengöringsprocessen.

Det ökar rengöringseffekten på både vattenbaserad och oljebaserad nedsmutsning.

Det kan appliceras med en fläckborttagningsborste eller sprayas på.

Sultrex HI innehåller inga kokpunktsreducerande komponenter.

Användningsinstruktioner

Applicera SULTREX HI på kraftigt nedsmutsade områden genom att borsta in eller spraya på det.

De behandlade plaggen bör sedan rengöras omedelbart i ett tvättbad med tillsats av SULTRASOFT HI eller SULTRASOFT HC.

Var försiktig med känsliga färger eftersom SULTREX HI är en koncentrerad produkt. Vi rekommenderar användning av SULTRASPOT SOFT för ömtåliga plagg.

Ursköljningen kan förbättras genom utspädning till hälften med kolvätelösningsmedel. Detta minskar också risken för missfärgning.

På Siden och Linne bör ett färgtest göras på en söm eller tyg på insidan för att säkerställa färgäktheten.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Klar, bärnstensfärgad vätska

pH-värde (1 %): 6/8

Densitet: 1,01 kg/l @20 °C

Löslighet: Lösligt i kolväte, Perklor och vatten

Sammansättning och säkerhet

Anjoniska tensider 20 %

Nonjoniska tensider 25 %

Uppfyller EU-direktiv om klassificering, förpackning och märkning av farliga kemiska ämnen och beredningar.

Lagring

Använd över 5 °C. Lagra över 0 °C.

Förpackning

Behållare 10 KG